



unione comuni garfagnana

provincia di lucca

comuni di camporapiano, coreggine, castelnovo di garfagnana, castiglione di garfagnana, fosciandora, galliano, minucciano, molazzana, piazza al serchio, pieve fosciana, san romano in garfagnana, silano giungugnano, fabbriche di vergemoli, villa collemandina

PRESIDENTE

Nicola Poli

SEGRETARIO GENERALE

Francesco Pinagli

SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTERCOMUNALE

Marcello Bernardini - RUP

Chiara Rossi

GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

Enzo Cottelli

piano strutturale intercomunale

TAV. G7i - Carta delle problematiche idrogeologiche

Comune di Pieve Fosciana e Castiglione di Garfagnana (sud)

Scala 1:10.000

PROGETTO URBANISTICO E VAS

Riccardo Luca Breschi - coordinatore

Gianino Biagini

Benedetta Biagini

Andrea Giraldi

STUDI GEOLOGICI

Guido Mannori

Alessandra Mucci

STUDI IDROLOGICO-IDRAULICI

Paolo Barsotti

STUDI AGRONOMICI E FORESTALI

Edoardo Viti

Andrea Fedi


ASPETTI SOCIOECONOMICI

Claudio Salvucci

Daniele Mirani

ASPETTI GIURIDICI

Guido Giovannelli



LEGENDA

GRADO DI VULNERABILITA'	
I	La vulnerabilità si riferisce alle falde contenute nei terreni non litoidi (coperture detritiche, corpi di frana e depositi alluvionali di fondovalle) e alle reti idriche delle rocce permeabili per fratture, che alimentano le sorgenti ed i pochi pozzi perforati in queste rocce. Molto alto Le falde contenute nei depositi alluvionali di fondovalle e negli acquiferi carbonatici sono estremamente vulnerabili all'inquinamento da parte di eventuali sversamenti in superficie. Il rischio di inquinamento riguarda essenzialmente le sorgenti alimentate da queste falde ed i pochi pozzi scavati in questi terreni.
II	Alto I calcari delle formazioni geologiche affioranti in queste aree hanno alta permeabilità per fratture e carsismo. Sono inseriti in questa classe i depositi di copertura a permeabilità primaria molto elevata. Un eventuale inquinante può arrivare facilmente alla rete idrica sotterranea ed inquinare sorgenti o pozzi in zone anche non vicine.
III	Medio Le formazioni litoidi che affiorano in queste aree, composte in prevalenza da arenarie o calcari marnosi, hanno una permeabilità media per fratture. Rientrano in questa classe le aree in frana ed altri depositi di copertura con permeabilità primaria media. Un inquinamento consistente può raggiungere la rete idrica sotterranea ed inquinare le sorgenti alimentate.
IV	Basso La permeabilità medio-bassa delle unità litologiche affioranti rende basso il rischio che un inquinante disperso in superficie raggiunga le sorgenti di bassa portata alimentate dalla modesta rete idrica.
V	Molto basso In queste zone le formazioni geologiche, composte prevalentemente da argilliti, hanno permeabilità nulla e quindi non contengono falde idriche di qualche interesse e non consentono l'infiltrazione di sostanze contaminanti agli acquiferi eventualmente sottostanti. Tuttavia un inquinante speso in superficie può essere trasportato facilmente, dalle acque di ruscellamento superficiale, agli eventuali acquiferi delle aree confinanti topograficamente più basse.

●

Pozzi ad uso acquedottistico

●

Sorgenti captate ad uso acquedottistico

⚡

Sorgenti a-regimate, b-non regimate, c- termali

⚡

Risorgenze e stillicidi d'acqua

▨

Zona di rispetto di pozzi e sorgenti ad uso acquedottistico (raggio di 200 m)

—

Limite di Bacino del Fiume Serchio

—

Limiti comunali